



UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION DE PORTE D'EXPOSITION EN VERRE

	Température Normale					Basse Température	
	Select	ProE	Prime	VUE	Titan	Select	ProE
Application							
Réfrigérateur							
Congélateur							
Cave à bière robuste							
Température/Environnement							
Température normale : 75°F/ 60% RH Ambient/35°F Chambre							
Humidité élevée : 75°F/ 65% RH Ambient/35°F Chambre	Facultatif (63%)						
Basse température : 75°F/ 55% RH Ambient/ -10°F Chambre							
Basse température : 75°F/ 60% RH Ambient/ -10°F Chambre							
Configuration de l'emballage en verre							
Verre standard - 3 vitres	Facultatif						
Verre standard - 2 vitres							
Une allure tout en verre							
Paquet standard							
Joints de porte magnétiques							
Joint PVC Aircell							
Maintien automatique et arrêt de porte							
Goupille de charnière							
Réglage du couple et de l'affaissement							
Porte réversible							
Poignée de porte	Métal standard	Métal standard	Elliptique	Elliptique	Forme en D	Métal standard	Métal standard
Poignée pleine longueur	Facultatif	Facultatif				Facultatif	Facultatif
Fermeture hydraulique de la porte							
Options d'éclairage							
Pas d'éclairage	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif		Facultatif	Facultatif
Eco LED							
EnVision	Facultatif	Facultatif	Charnière standard	Charnière standard		Facultatif	Facultatif
EnVision FD (porte à deux battants) sans horizontal			Charnière française	Charnière française			
EnVision FD (Porte Française) avec Horizontal			Facultatif	Facultatif			
Disponibilité des charnières							
Standard G/D							
Porte française sans meneau							
Réglages de chauffage							
Chauffage du rail de porte	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Options de passage							
Porte de passage assortie							
Verre en option (1/3 de verre avec 2/3 de panneau d'obturation)							
Plaques de seuil (10", 24", 36" et 48")							
Consommation d'énergie*							
Température normale - Cadre chauffé	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour	N/D		
Température normale - Porte française - Cadre chauffé	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour	N/D		
Basse température						3.2 kWh/jour	3.2 kWh/jour

* Les valeurs de consommation d'énergie indiquées sont des valeurs réelles et sont basées sur une gamme de 4 portes de 30" x 75" pour chaque modèle. Ces portes sont conçues et certifiées pour être utilisées dans des applications de réfrigération et/ou de congélation de type chambre froide.

CONTACTEZ NOUS! Veuillez appeler ou contacter notre département des ventes dès aujourd'hui.

180, rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5 | energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com