



AUTOMATIQUE

Portes coulissantes simples et à deux battants

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES DU SYSTÈME STANDARD :

- Transmission robuste avec moteur de 1/8 HP et système d'entraînement par courroie renforcée en acier de 3/4".
- Rail et verre sans consommation d'énergie
- Linteau durable de 6x6
- Roues de chariot en acier de haute qualité avec roulement à billes
- Porte-chariot en aluminium recouvert de nylon entièrement remplaçable.
- Système d'ouverture anti-panique breveté doté d'un chariot à roues à barre solide à verrouillage continu.
- Astragale réglable avec double joint d'étanchéité capturé dans l'extrusion du panneau de porte. Cela assure un joint d'étanchéité durable et de qualité supérieure.
- Construction de blocs d'angle de qualité supérieure à haute résistance pour tous les panneaux de porte.

TAILLE STANDARD	
LARGEUR SIMPLE	6' - 4" 7' - 0" 8' - 0" 9' - 0" 10' - 0"
HAUTEUR TYPIQUE	7' - 6"
FINITIONS	BRONZE FONCÉ ARGENT

Vérifier avec l'usine les exigences d'ouverture nette.

Conditions de fonctionnement : 75F / 38F / 55% HR, aucun air ne peut souffler à l'arrière de la porte coulissante. Tout l'air doit être évacué de la porte coulissante. L'utilisateur est responsable du maintien de ces conditions pour garantir une bonne performance.