



PRO-E™ PORTES DE PASSAGE

Système de portes sans consommation d'énergie

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SANS COMPROMIS

Améliorez la performance de vos équipements et réduisez vos coûts énergétiques grâce à la conception intelligente du système de portes PRO-E™. Son verre isolant à triple vitrage et double scellement offre une efficacité énergétique supérieure, des économies d'énergie maximales et une protection inégalée contre la condensation. Même dans les environnements les plus exigeants, le modèle PRO-E™ se distingue par sa robustesse et son efficacité énergétique exceptionnelles. Grâce à sa durabilité et à ses performances supérieures, il contribue à réduire le coût total de possession et constitue un investissement rentable à long terme.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions des portes:

Largeur: 30"

Hauteur: 75", 79"

Performance:

Temp. normale - 75F/65%

Tablettes:* 30", 60"

Profondeur des tablettes:

24", 27", 36", 42"

Options de tablettes: Débit par gravité, chariots *Flex*, système de mini-rouleaux

Finitions: noir, argent satiné, aluminium poli

*5 tablettes std, 7 tablettes sur 79", noir et blanc standard



GARANTIE

✓ 10 ans unité de verre scellée

✓ 5 ans LED

✓ 1 an main d'oeuvre



180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5

energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com





SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

		EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Caractéristiques électriques		24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)		4000K	4000K	3500K/4000K
Maintien du nombre de lumens		L70-180,000h	L90-100,000h	L70 180,000h
Longueurs/wattage		60" - 9.5W	70" - C 12.5W - L/R 6W	70" - 23.5W (autres tailles disponibles)
Performance lumineuse	Efficacité	70" - 11W	110 lm/w	130 lm/w
	IRC	85	95	85
	Lumens	70" - 1425	70" - C 1875 - L/R 500	70" - 3050
Certification		UL, UL2108, CE, DLC 5.1 listé, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
		IP54, IK08	IK10, IP66	IP54, IK08

**Autres types de LED disponibles sur demande*



CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage LED standard
- Poignée en métal
- Verre haute performance triple vitrée
- Joint magnétique
- Bride pleine
- Configuration à ouverture standard ou à la française
- Charnières à roulements à billes et à ressort
- Verre isolant à double scellement
- Contrôleur d'énergie



OPTIONS DISPONIBLES

- Éclairage LED Envision™
- Serrures disponibles
- Système de mini-rouleaux
- Tablettes double largeur pour portes françaises
- Chariots Flex
- Poignée pleine longueur
- Plinthes de protection
- Ferme-porte hydraulique



CONTACTEZ NOUS! Rejoignez notre département des ventes dès aujourd'hui

