



SELECT™ PORTE DE PASSAGE

Système de porte simple et durable

FIABILITÉ ET DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Conçu pour durer, le système de portes SELECT™ combine efficacité énergétique, faible entretien et performance éprouvée. Idéal pour les détaillants à la recherche d'une solution fiable et économique, il met vos produits en valeur afin d'accroître leur visibilité et de favoriser les ventes. Équipé de poignées métalliques robustes à haute résistance aux impacts, de verre isolant à double scellement et d'une foule d'autres caractéristiques haut de gamme, le système SELECT™ offre des années de fonctionnement fiable dans les environnements commerciaux les plus exigeants.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions des portes:

Largeur: 30"

Hauteur: 75", 79"

Performance:

Temp. normale - 75F/60%

Tablettes:* 30", 60"

Profondeur des tablettes:

24", 27", 36", 42"

Options de tablettes: Débit par gravité, chariots *Flex*, système de mini-rouleaux

Finitions: noir, argent satiné, aluminium poli

*5 tablettes std, 7 tablettes sur 79", noir et blanc standard



GARANTIE

✓ 10 ans unité de verre scellée ✓ 5 ans LED

✓ 1 an main d'oeuvre



180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5

energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com





SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

		EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Caractéristiques électriques		24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)		4000K	4000K	3500K/4000K
Maintien du nombre de lumens		L70-180,000h	L90-100,000h	L70 180,000h
Longueurs/wattage		60" - 9.5W	70" - C 12.5W - L/R 6W	70" - 23.5W (autres tailles disponibles)
Performance lumineuse	Efficacité	70" - 11W	110 lm/w	130 lm/w
	IRC	85	95	85
	Lumens	70" - 1425	70" - C 1875 - L/R 500	70" - 3050
Certification		UL, UL2108, CE, DLC 5.1 listé, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
		IP54, IK08	IK10, IP66	IP54, IK08

**Autres types de LED disponibles sur demande*



CARACTÉRISTIQUES

- Poignée en métal
- Barre de poussée
- Verre haute performance double vitrée
- Bride pleine
- Configuration à ouverture standard ou à la française
- Réglage de tension avec le tensionneur
- Verre isolant à double scellement
- Contrôleur d'énergie



OPTIONS DISPONIBLES

- Éclairage LED Envision™
- Serrures disponibles
- Système de mini-rouleaux
- Étagères à débit par gravité
- Poignée pleine longueur
- Plinthes de protection



CONTACTEZ NOUS! Rejoignez notre département des ventes dès aujourd'hui

