DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À CHAQUE APPLICATION DE PORTE VITRÉE

	Température normale					Température basse		
	Select	**Pro-E**	**Prime**	**Vue**	**Everest**	**Select**	**Pro-E**	**Everest**
Application								
Réfrigérateur	✓	✓	✓	✓	✓			
Congélateur						✓	✓	✓
Cave à bière à usage intensif	✓	✓						
Température/environnement								
Temp. normale: 75°F/ 60% HR ambiant/35°F chambre froide	✓		✓	✓				
Humidité élevée: 75°F/ 65% HR ambiant/35°F chambre froide	Optionel (65%)	✓			✓			
Temp. basse: 75°F/ 55% HR ambiant/ -10°F chambre froide						✓		
Temp. basse: 75°F/ 65% HR ambiant/ -10°F chambre froide		✓			✓		✓	✓
Configuration du vitrage								
Verre standard — triple vitrage (3 panneaux)		✓			✓	✓	✓	✓
Verre standard — double vitrage (2 panneaux)	✓		✓	✓				
Apparence tout en verre			✓		✓			✓
Ensemble standard								
Joints de porte magnétiques	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Joint *Aircell* en PVC			✓	✓				
Maintien ouvert automatique et butée de porte	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Axe de charnière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajustement du couple et de l'affaissement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte réversible	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Type de poignée de porte	Métal standard	Métal standard	Elliptique	Elliptique	Métal standard	Métal standard	Métal standard	Métal standard
Poignée pleine longueur	Optionel	Optionel			Optionel	Optionel	Optionel	Optionel
Options de lumière								
Sans lumière	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel
Eco LED	✓	✓				✓	✓	
EnVision	Optionel	Optionel	Ouverture standard	Ouverture standard		Optionel	Optionel	
EnVision FD (porte française) sans traverse horizontale			Ouverture française	Ouverture française				
EnVision FD (porte française) avec traverse horizontale		Optionel	Optionel	Optionel				
Ouvertures disponibles								
Standard gauche/droite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ouverture française sans meneau	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Réglages de chaleur								
Chauffage du rail de porte	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Option passe-plat								
Porte passe-plat assortie	✓	✓			✓			✓
Verre optionnel (1/3 verre avec panneau obturé 2/3)	✓	✓						
Plaques de protection (10", 24", 36", 48")	✓	✓						
Consommation énergétique								
Température normale - cadre chauffé	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour	1.21 kWh/jour			
Température normale - portes françaises - cadre chauffé	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour	.79 kWh/jour			
Température basse						3.2 kWh/jour	3.2 kWh/jour	3.2 kWh/jour

*Les valeurs de consommation d'énergie sont des valeurs réelles basées sur un format catalogue de 30 po x 75 po, configuration de 4 portes pour chaque modèle.
Ces portes sont conçues et certifiées pour une utilisation en chambres froides réfrigérées et/ou congelées.

CONTACTEZ-NOUS! Veuillez appeler ou communiquer avec notre équipe des ventes dès aujourd'hui.

ENERGY DOOR COMPANY

180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5
energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À CHAQUE APPLICATION DE PORTE VITRÉE











ENERGY DOOR COMPANY

180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5
energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com