



STYLE ET VISIBILITÉ MAXIMISÉS

Grâce à des composants de qualité et à une fabrication exceptionnelle, notre système de portes PRIME™ offre une visibilité cristalline des produits tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Le système de portes PRIME™ est une porte entièrement vitrée et sans consommation d'énergie qui contribue à réduire les pertes de produits. Conçu avec un vitrage isolant à double panneau scellé, ce système de portes léger constitue une solution idéale pour mettre vos produits en valeur et stimuler les ventes.

SPÉCIFICATIONS



Dimensions des portes:

Largeur: 30"

Hauteur: 75", 79"

Performance:

Temp. normale - 75F/55%

Tablettes:* 30", 60"

Profondeur des tablettes:

24", 27", 36", 42"

Options de tablettes: Débit par gravité, chariots *Flex*, système de mini-rouleaux

Finitions: noir, argent satiné

*5 tablettes std, 7 tablettes sur 79", noir et blanc standard

GARANTIE

✓ **10 ans** unité de verre scellée

✓ **5 ans** LED

✓ **1 an** main d'oeuvre



180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5

energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com



SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

		EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Caractéristiques électriques		24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)		4000K	4000K	3500K/4000K
Maintien du nombre de lumens		L70-180,000h	L90-100,000h	L70 180,000h
Longueurs/wattage		60" - 9.5W	70" - C 12.5W - L/R 6W	70" - 23.5W (autres tailles disponibles)
Performance lumineuse	Efficacité	70" - 11W	110 lm/W	130 lm/W
	IRC	85	95	85
	Lumens	70" - 1425	70" - C 1875 - L/R 500	70" - 3050
Certification		UL, UL2108, CE, DLC 5.1 listé, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
		IP54, IK08	IK10, IP66	IP54, IK08

**Autres types de LED disponibles sur demande*



CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage LED standard
- Poignée elliptique
- Verre haute performance double vitrée
- Joint de cadre
- Porte réversible
- Bride continue ou pleine
- Configuration à ouverture standard ou à la française
- Maintien en position ouverte à 90 degrés
- Réglage de tension avec le tensionneur
- Verre isolant à double scellement
- Contrôleur d'énergie



OPTIONS DISPONIBLES

- Éclairage LED Envision™ (pour configuration française)
- Serrures disponibles
- Revêtement antibuée
- Éclairage LED horizontal (portes françaises seulement)
- Système de mini-rouleaux
- Étagères à débit par gravité
- Tablettes double largeur pour portes françaises
- Chariots Flex
- Portes de passage (simple ou double) assorties
- Poignée pleine longueur



CONTACTEZ NOUS! Rejoignez notre département des ventes dès aujourd'hui

