



PRIME™
Système de porte entièrement en verre



STYLE ET VISIBILITÉ MAXIMISÉS

Des composants de qualité et une fabrication exceptionnelle donnent à notre système de porte modèle PRIME™ une visibilité cristalline de la marchandise à un faible coût énergétique. Le système de porte PRIME™ est une porte entièrement en verre et sans consommation d'énergie qui aide à réduire la perte des produits et qui est conçue avec un double vitrage isolant scellé. Ce système de porte léger est un choix idéal pour promouvoir la vente de vos produits.

GARANTIE



 **10 Ans** sur le verre scellé  **LED 5 Ans**  **1 An** sur la fabrication et la main d'œuvre



Système de porte entièrement en verre



BALAYEZ LE
CODE POUR PLUS
D'INFORMATIONS



SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la porte	24" 26" 28" 30" Largeur
(dimensions personnalisées disponibles)	67" 75" 79" Hauteur
Étagères* (standard noir et blanc)	24" 26" 28" 30" 48" 52" 56" 60"
Étagères profondes	24" 27" 36" 43"
Étagères en option:	Flux par gravité Chariots Flex
Performance:	Température normale - 75F/60%



SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

	EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Électrique	24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)	4000K	3500K/4000K	3500K/4000K/5000K
Maintien du nombre de lumens	L70-180 000hrs L90-54 000hrs	L70 178 000hrs L90-54 000hrs	L70 180 000hrs L90-54 000hrs
Longueurs/Wattage	60" - 9.5W	60" - C 10W - L/R 5W	60" - 19.5W 66" - 21.5W
	70" - 11W	70" - C 12.5W - L/R 6W	70" - 23.5W
Performance lumineuse	Efficacité	130 lm/W	110 lm/W
	IRC	84	95
	Lumens	60" - 1235	60" - 1100 - L/R 550
		70" - 1430	60" - 2535 66" - 2795
Certification	UL, UL2108, CE, DLC 5.1 répertorié, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
	IP54, IK08	IP64, IK10	IP54, IK08

CARACTÉRISTIQUES


Entièrement conforme aux réglementations DOE 2017



MAINTIEN OUVERT



TENSIONNEUR



PORTES À TEMPÉRATURE MOYENNE

ÉCLAIRAGE LED STANDARD

VERRE À 2 VITRES HAUTE PERFORMANCE

JOINT DE CADRE

POIGNÉES ELLIPTIQUES

BRIDE CONTINUE OU COMPLÈTE

CONFIGURATION DE L'OUVERTURE À LA FRANÇAISE

MAINTIEN EN POSITION OUVERTE À 90 DEGRÉS

RÉGLAGE DE LA TENSION PAR TENSIONNEUR

VERRE ISOLÉ À DOUBLE JOINT

CONTRÔLEUR D'ÉNERGIE


OPTIONS DISPONIBLES



CHARIOTS FLEX



ÉTAGÈRES À FLUX PAR GRAVITÉ



ENVISION™ 2

ÉCLAIRAGE ENVISION™ 2 (POUR L'AGENCEMENT FRANÇAIS)

CADRE SANS CONSOMMATION D'ÉNERGIE

SERRURES DE RECHANGE ET SERRURES POM DISPONIBLES

FINITIONS : NOIR | ARGENT SATINÉ

ÉCLAIRAGE LED HORIZONTAL

ÉTAGÈRES À FLUX PAR GRAVITÉ

CHARIOTS FLEX

CONTACTEZ NOUS! Veuillez appeler ou contacter notre département des ventes dès aujourd'hui.

180, rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5 | energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com