

PRIME™

Système de porte tout en verre

STYLE ET VISIBILITÉ MAXIMISÉS

Grâce à des composants de qualité et à une fabrication exceptionnelle, notre système de portes PRIME™ offre une visibilité cristalline des produits tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Le système de portes PRIME™ est une porte entièrement vitrée et sans consommation d'énergie qui contribue à réduire les pertes de produits. Conçu avec un vitrage isolant à double panneau scellé, ce système de portes léger constitue une solution idéale pour mettre vos produits en valeur et stimuler les ventes.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions des portes:

Largeur: 30″

Hauteur: 75″, 79″

Performance:

Temp. normale - 75F/55%

Tablettes:* 30″, 60″

Profondeur des tablettes:

24″, 27″, 36″, 42″

Options de tablettes: Débit par gravité, chariots *Flex*, système de mini-rouleaux

Finitions: noir, argent satiné

*5 tablettes std, 7 tablettes sur 79″, noir et blanc standard

GARANTIE

- **10 ans** unité de verre scellée
- **5 ans** LED
- **1 an** main d'oeuvre

180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5

energydoorco.com | **844 433 0332** | **sales@energydoorco.com**

PRIME™
Système de porte tout en verre

SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

		EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Caractéristiques électriques		24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)		4000K	4000K	3500K/4000K
Maintien du nombre de lumens		L70-180,000h	L90-100,000h	L70 180,000h
Longueurs/wattage		60" - 9.5W	70"- C 12.5W - L/R 6W	70"- 23.5W (autres tailles disponibles)
Performance lumineuse	Efficacité	70" - 11W	110 lm/W	130 lm/W
	IRC	85	95	85
	Lumens	70" - 1425	70"- C 1875 - L/R 500	70"- 3050
Certification		UL, UL2108, CE, DLC 5.1 listé, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
		IP54, IK08	IK10, IP66	IP54, IK08

Autres types de LED disponibles sur demande





CARACTÉRISTIQUES

Éclairage LED standard
Poignée elliptique
Verre haute performance double vitrée
Joint de cadre
Bride continue ou pleine
Configuration à la française
Maintien en position ouverte à 90 degrés
Réglage de tension avec le tensionneur
Verre isolant à double scellement
Contrôleur d'énergie





OPTIONS DISPONIBLES

Éclairage LED Envision™
Serrures disponibles
Revêtement antibuée
Éclairage LED horizontal
Système de mini-rouleaux
Étagères à débit par gravité
Tablettes double largeur
Chariots Flex

CONTACTEZ NOUS! Rejoignez notre département des ventes dès aujourd'hui

180 rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5
energydoorco.com | **844 433 0332** | **sales@energydoorco.com**