



PORTE DE PASSAGE SELECT™

Système de porte simple et durable

FIABLE, DURABLE ET UN VRAI CHEVAL DE BATAILLE

Le système de porte SELECT™ est conçu avec une efficacité énergétique supérieure et offre une conception attrayante et nécessitant peu d'entretien pour les détaillants soucieux de l'énergie. Augmentez la visibilité de vos produits et stimulez les ventes avec un système qui offre une performance sans faille pour les années à venir. Le système de porte SELECT™ offre des poignées métalliques à haute résistance aux impacts, un verre isolant à double joint et de nombreuses autres caractéristiques attrayantes.

GARANTIE



 **10 Ans** sur le verre scellé  **1 An** sur la fabrication et la main d'œuvre

PORTE DE PASSAGE SELECT™

Système de porte simple et durable



BALAYEZ LE CODE POUR
PLUS D'INFORMATIONS



SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la porte | 30" | 36" | 38" | Largeur
(dimensions personnalisées disponibles) | 81" | 84" | Hauteur

Étagères en option: Chariots Flex

Performance: Température normale - 75F/60%

EcoLED2

EnVision2

EnVisionFD

		EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Électrique		24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)		4000K	3500K/4000K	3500K/4000K/5000K
Maintien du nombre de lumens		L70-180 000hrs L90-54 000hrs	L70 178 000hrs L90-54 000hrs	L70 180 000hrs L90-54 000hrs
Longueurs/Wattage		60" - 9.5W 70" - 11W	60" - C 10W - L/R 5W 70" - C 12.5W - L/R 6W	60" - 19.5W 66" - 21.5W 70" - 23.5W
Performance lumineuse	Efficacité	130 lm/W	110 lm/W	130 lm/W
	IRC	84	95	84
	Lumens	60" - 1235 70" - 1430	60" - C 1100 - L/R 550 70" - C 1375 - L/R 660	60" - 2535 66" - 2795 70" - 3055
Certification		UL, UL2108, CE, DLC 5.1 répertorié, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
		IP54, IK08	IP64, IK10	IP54, IK08


SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

CARACTÉRISTIQUES


Entièrement conforme aux réglementations DOE 2017



BARRE DE POUSSÉE



SYSTÈME À 3 CHARNIÈRES



PORTES À TEMPÉRATURE MOYENNE

POIGNÉE EN MÉTAL

BARRE DE POUSSÉE

VERRE HAUTE PERFORMANCE À 2 VITRES

PLEINE BRIDE

CONFIGURATION STANDARD OU À LA FRANÇAISE

CHARNIÈRES ROBUSTES À RESSORT

VERRE ISOLÉ À DOUBLE JOINT

CONTRÔLEUR D'ÉNERGIE

OPTIONS DISPONIBLES



CHARIOTS FLEX



ENVISION™ 2

ÉCLAIRAGE ECOLED OU ENVISION™ 2

POIGNÉE PLEINE LONGUEUR

PLAQUES DE POUSSÉE

SERRURES À CYLINDRE DISPONIBLES

FINITIONS : NOIR | ARGENT SATINÉ

CHARIOTS FLEX

CONTACTEZ NOUS! Veuillez appeler ou contacter notre département des ventes dès aujourd'hui.

180, rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5 | energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com