



Système de porte simple et durable

LA QUALITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE

Le modèle VUE™ est conçu pour gérer les volumes de vente au détail les plus élevés, tout en offrant une solution économe en énergie. Une technologie éprouvée, un savoir-faire et des composants de la plus haute qualité sont intégrés dans cette porte entièrement vitrée. La conception épurée s'accompagne d'une poignée elliptique attrayante et offre une ouverture à 90 degrés. Ce modèle offre une efficacité énergétique, d'une protection contre l'humidité exceptionnellement élevée et d'une performance supérieure à celle de la concurrence.

GARANTIE



 **10 Ans** sur le verre scellé  **LED 5 Ans**  **1 An** sur la fabrication et la main d'oeuvre



BALAYEZ LE CODE POUR PLUS D'INFORMATIONS



SPÉCIFICATIONS



Dimensions de la porte (dimensions personnalisées disponibles)	24" 26" 28" 30" Largeur 67" 75" 79" Hauteur
Étagères* (standard noir et blanc)	24" 26" 28" 30" 48" 52" 56" 60"
Étagères profondes	24" 27" 36" 43"
Étagères en option:	Flux par gravité Autonome Porte-à-faux Chariots Flex
Performance:	Température normale - 75F/60%



SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

	EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Électrique	24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)	4000K	3500K/4000K	3500K/4000K/5000K
Maintien du nombre de lumens	L70-180 000hrs L90-54 000hrs	L70 178 000hrs L90-54 000hrs	L70 180 000hrs L90-54 000hrs
Longueurs/Wattage	60" - 9.5W	60" - C 10W - L/R 5W	60" - 19.5W 66" - 21.5W
	70" - 11W	70" - C 12.5W - L/R 6W	70" - 23.5W
Performance lumineuse	Efficacy	130 lm/W	110 lm/W
	CRI	84	95
	Lumens	60" - 1235 70" - 1430	60" - C 1100 - L/R 550 70" - C 1375 - L/R 660
Certification	UL, UL2108, CE, DLC 5.1 répertorié, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
	IP54, IK08	IP64, IK10	IP54, IK08

CARACTÉRISTIQUES


Entièrement conforme aux réglementations DOE 2017



MAINTIEN OUVERT



TENSIONNEUR



PORTES À TEMPÉRATURE MOYENNE

ÉCLAIRAGE LED STANDARD

POIGNÉES ELLIPTIQUES

VERRE À 2 VITRES HAUTE PERFORMANCE

JOINT MAGNÉTIQUE

CONFIGURATION DE CHARNIÈRE À LA FRANÇAISE

MAINTIEN EN POSITION OUVERTE À 90 DEGRÉS

RÉGLAGE DE LA TENSION PAR TENSIONNEUR

VERRE ISOLÉ À DOUBLE JOINT

CONTRÔLEUR D'ÉNERGIE

JOINT DE CADRE

OPTIONS DISPONIBLES



CHARIOTS FLEX



ÉTAGÈRES À FLUX PAR GRAVITÉ



ENVISION™ 2

ÉCLAIRAGE ENVISION™ 2

CADRE SANS CONSOMMATION D'ÉNERGIE

SERRURES DOUBLES, DE RECHANGE ET À CYLINDRE DISPONIBLES

FINITIONS : NOIR | ARGENT SATINÉ

ÉCLAIRAGE LED HORIZONTAL (PORTE FRANÇAISE UNIQUEMENT)

ÉTAGÈRES À FLUX PAR GRAVITÉ

ÉTAGÈRES DOUBLE LARGEUR POUR PORTES FRANÇAISES

CHARIOTS FLEXT

CONTACTEZ NOUS! Veuillez appeler ou contacter notre département des ventes dès aujourd'hui.

180, rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5 | energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com