



PRO-E™

Système de porte sans consommation
d'énergie à haute hygrométrie



ÉCONOMIES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Augmentez vos performances et réduisez votre coût énergétique grâce au système de porte PRO-E™ à la conception intelligente. Le triple vitrage isolant à double joint vous offre les meilleures performances et économies de consommation d'énergie avec une protection contre la condensation inégalée. Même dans les conditions les plus exigeantes, le modèle de porte PRO-E™ est durable et économe en énergie, ce qui équivaut au coût de possession le plus bas.

GARANTIE



 **10 Ans** sur le verre scellé  **LED 5 Ans**  **1 An** sur la fabrication et la main d'oeuvre



Système de porte sans consommation d'énergie à haute hygrométrie



BALAYEZ LE CODE POUR PLUS D'INFORMATIONS



SPÉCIFICATIONS



Dimensions de la porte (dimensions personnalisées disponibles)	24" 26" 28" 30" Largeur
	67" 75" 79" Hauteur
Étagères* (standard noir et blanc) * 5 étagères STD, 7 étagères sur 79".	24" 26" 28" 30" 48" 52" 56" 60"
Étagères profondes	24" 27" 36" 43"
Étagères en option:	Flux par gravité Chariots Flex
Performance:	Température normale - 75F/35F/65% Basse Température - 75F/-10F/60%




SPÉCIFICATIONS D'ÉCLAIRAGE

	EcoLED2	EnVision2	EnVisionFD
Électrique	24V	24V	24V
Température de couleur (CCT)	4000K	3500K/4000K	3500K/4000K/5000K
Maintien du nombre de lumens	L70-180 000hrs L90-54 000hrs	L70 178 000hrs L90-54 000hrs	L70 180 000hrs L90-54 000hrs
Longueurs/Wattage	60" - 9.5W	60" - C 10W - L/R 5W	60" - 19.5W 66" - 21.5W
	70" - 11W	70" - C 12.5W - L/R 6W	70" - 23.5W
Performance lumineuse	Efficacité	130 lm/W	110 lm/W
	IRC	84	95
	Lumens	60" - 1235	60" - C 1100 - L/R 550
Certification	UL, UL2108, CE, DLC 5.1 répertorié, ANSI 2/NSF, EN60335-2-24		
	IP54, IK08	IP64, IK10	IP54, IK08

CARACTÉRISTIQUES

Entièrement conforme aux réglementations DOE 2017



HUMIDITÉ ÉLEVÉE



MAINTIEN OUVERT



TENSIONNEUR

ÉCLAIRAGE LED STANDARD

POIGNÉE STANDARD OU PLEINE LONGUEUR DISPONIBLE

VERRE À 3 VITRES HAUTE PERFORMANCE

JOINT MAGNÉTIQUE

RÉVERSIBLE SUR LE TERRAIN

BRIDE CONTINUE OU COMPLÈTE

CONFIGURATION DE L'OUVERTURE STANDARD OU À LA FRANÇAISE

MAINTIEN EN POSITION OUVERTE À 90 DEGRÉS

RÉGLAGE DE LA TENSION PAR TENSIONNEUR

VERRE ISOLÉ À DOUBLE JOINT

CONTRÔLEUR D'ÉNERGIE

OPTIONS DISPONIBLES



CHARIOTS FLEX



ÉTAGÈRES À FLUX PAR GRAVITÉ



LED ENVISION™

ÉCLAIRAGE LED ENVISION™

CADRE SANS CONSOMMATION D'ÉNERGIE

SERRURES DOUBLES, APRÈS-VENTE ET CYLINDRIQUES DISPONIBLES

FINITIONS : NOIR | ARGENT SATINÉ

REVÊTEMENT ANTI-BUÉE

ÉCLAIRAGE LED HORIZONTAL (PORTE FRANÇAISE SEULEMENT)

ÉTAGÈRES À FLUX PAR GRAVITÉ

ÉTAGÈRES DOUBLE LARGEUR POUR PORTES FRANÇAISES

CHARIOTS FLEX

PORTES DE PASSAGE SIMPLES ET DOUBLES ASSORTIES

CONTACTEZ NOUS! VEUILLEZ APPELER OU CONTACTER NOTRE DÉPARTEMENT DES VENTES DÈS AUJOURD'HUI.

180, rue Arboit, L'Assomption, Québec J5W 4P5 | energydoorco.com | 844 433 0332 | sales@energydoorco.com